

## Техническая спецификация

### Характеристики 5AI 56 B4-IP55-Y2 0.18/1500-IM3081

1	Мощность, кВт	0.18
2	Напряжение, В	220/380
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	64
5	$\cos\phi$	0.68
6	Ток, А	1,09/0,63
7	$I_p/I_n$	5
8	$M_p/M_n$	2
9	$M_{max}/M_n$	2
10	Скорость, об/мин	1500
11	Соединение	▲/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6201
16	Задний подшипник	6201
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Фланец (3081)

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего менеджера

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_

должность
подпись
Ф.И.О.




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------

Лист

1

## Габаритный чертеж




В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя. Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.

Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

### Согласовано:

ДОЛЖНОСТЬ \_\_\_\_\_ ПОДПИСЬ \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_



Изд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № подл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изд./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----------	----------	-------	------